

Los cartuchos de la serie NFP Clario combinan las características especiales de los elementos sinterizados Monoblock de CARBONIT® con la microfiltración de 0,15 µm que ofrece la membrana capilar arrollada X-Flow.

Este cartucho es capaz de filtrar y eliminar de forma fiable incluso elevadas concentraciones de residuos. El dispositivo de ventilación integrado y el innovador sistema de remolino contribuyen a facilitar el manejo y a prolongar la vida útil del filtro. Los elementos minerales disueltos en el agua permanecen intactos.

Características técnicas

Los cartuchos de filtro de la serie **NFP Clario** son idóneos para bajas presiones y permiten reducir la contaminación bacteriológica. La **membrana de fibra hueca X-Flow** no sólo satisface la norma americana ANSI/NSF 61, sino **también** las disposiciones europeas. La eficacia de eliminación de sustancias nocivas del cartucho de filtro NFP Monoblock ha sido probada y certificada por la Entidad de Certificación TÜV.

Seguridad probada según la Ley de Seguridad Alimentaria alemana. Durante la fabricación de estos cartuchos se ha contribuido a proteger el medio ambiente, empleando materias primas renovables.

Las dimensiones y las juntas de los cartuchos **NFP Clario** satisfacen las normas convencionales.

Vida útil: Según la norma DIN 1988, el cartucho debe cambiarse cada **6 meses**. Por lo general, el volumen de agua que puede filtrarse en ese periodo asciende a 5.000 litros. Si dicho volumen se ve reducido considerablemente, puede que sea necesario cambiar el filtro con antelación. El **recambio anticipado del cartucho no significa que el filtro empleado presente defectos**, sino que es indicio de la presencia de múltiples partículas finas en el agua sin filtrar.

Malla: Aprox. 0,15 µm.

Caudal: Aprox. **6-8 litros por minuto** (en función de la carcasa del filtro y de la presión en la tubería).

Temperatura: Por motivos técnicos, sólo puede utilizarse con agua fría, debiendo evitarse la formación de hielo.



Los cartuchos de filtro NFP Clario de CARBONIT® se adaptan a los dispositivos:

SANUNO · VARIO · DUO

Gracias a sus dimensiones normalizadas, este cartucho filtrante puede emplearse en **muchas de las carcasas usuales comercializadas**.

En la página de internet www.carbonit.com encontrará una relación de los **informes periciales más importantes**, así como **otra información de interés**.



FILTROS DE CARBONIT: SIEMPRE UNA BUENA ELECCIÓN